

stabiliteit	: vlg. berekening
beton- en staalconstr.	: vlg. berek. en tek.
houwconstrunctie	: vlg. berek. en tek.
ventilatie	: vlg. NEN 1087 en NPR 1088
isolatie	: vlg. BBL
licht- en waterdichtheid	: vlg. NEN 2690 & NEN 2778
elektrische installatie	: vlg. NEN 1010
waterinstallatie	: vlg. NEN 1006
SKG keurmerk	: risicoklasse 2
beglazing	: vlg. NEN 3569
geheel	: vlg. BBL

k : kolom
 ls : leidingschacht
 mk : meterkast
 no : noodoverloop
 vr : ventilatierooster
 vk : ventilatiekoeler
 wp : warmtepomp
 wtw : ventilatiebox met warmtewisselaar
 hnw : hemelwaterbuis
 nm : niet ioniserende rookmelder tegen plaag-
 aansluit op lichtnet conform NEN 255
 *** : verdeler vloerverwarming
 : kruipruik in stalen omranding (500x700)

hoogte : 3000 mm
 aantrede : 220 mm
 optrede : 187,5 mm
 doorloophoogte : 2660 mm
 hekwerk : 1020 mm
 vloersparing : 2710x2970 mm

- verzamelplaats
- (nood) uitgang
- 20 minuten brandwerend (conform NEN 6068) en rookwerend R200 (conform NEN 6075)
- 30 minuten brandwerend (conform NEN 6068) en rookwerend R200 (conform NEN 6075)
- 60 minuten brandwerend (conform NEN 6068) en rookwerend R200 (conform NEN 6075)
- zelfsluitende brandwerende deur 30 min.
(vrijoprodrager aangestuurd door rookmelder)

constructie	
verdelingsvloeren	brandscheiding 60 minuten WBDO
dakvloer	brandscheiding 30 minuten WBDO
constructie-onderdelen die zorg dragen voor	
verhuizing van de vloerplaat	brandscheiding 60 minuten WBDO
vloeren monteren gedurende de aan te betreffende	
schiedt gestelde brandveiligheidsniveau (WBDO-eis in	minuten) niet bewijzen.
(hoof-) draagconstructie als bedoeld in Bbl art. 4:17:	
maximale 120 minuten brandverval	
brandsklasse conform NEN-EN 13501-1	
extra beproefde vloerplaat	
binnenvloerplanken (wandafwerkingen en plafonds):	
be bloopbare vlakken (bouwkundige afwerking):	CFB
binnenvloerplanken (gevels en luifels)	B
OVERIG:	
binnenvloerplanken (wandafwerkingen en plafonds):	
be bloopbare vlakken (bouwkundige afwerking):	DFB
binnenvloerplanken (gevels en luifels)	B
rookklasse conform NEN-EN 13501-1	
binnenvloerplanken (wandafwerkingen en plafonds)	
be bloopbare vlakken (bouwkundige afwerking)	(s2)
de bovengenoemde van het dak (dakafwerking) is niet	
brandveiligheids conform CON 6063	

- metselwerk 48mm
prefab beton 67mm
- isolatie 120mm; Rc $\geq 4,7$ m²K/W
- prefab beton 200mm
- prefab woningscheidende wand 250mm
- lichte scheidingswanden hsb 100mm
- dakisolatie (afschot); Rc $\geq 6,3$ m²K/W
- prefab plaatvloer 340mm
- prefab plaatvloer 250mm
- prefab plaatvloer 250+90mm; Rc $\geq 3,7$ m²K/W
- dgsmaat binnendeurozet 910x2100mm, uitgezondert
metaalzet, binnendeurozetj(n) en/ p.v. nattie ruimte(n)
z.v.b. kunststof, onderdorpel

onderdeel	mateeriaal	kleur
metalswivel	stenen	Alens Bont
gevel	cement	antraciet
voeg	prefab beton	natuur
buitenkroegjnen	kunststof	RAL 7019 Kwartsgrijs
buitenkroegjnen	kunststof	RAL 7019 Kwartsgrijs
buitenkroegjnen	kunststof	RAL 7019 Kwartsgrijs
voordeur	prefab beton	RAL 7019 Kwartsgrijs
raamrondels	prefab beton	natuur
spekband	prefab beton	natuur
gluizen	prefab beton	natuur
comfortbox	aluminium	RAL 7019 Kwartsgrijs
dekbedekking	bramen/edpm	antraciet/zwart
hwa	zink	natuur
Frans balkonhek	staal	RAL 7016 Antraciet
deur	aluminium	RAL 7016 Antraciet
drankend	netwerk	RAL 7016 Antraciet
paneel (kozijn)	netwerk	RAL 7016 Antraciet
luffel	netwerk	RAL 7016 Antraciet
M-View	aluminium / glas	RAL 7019 Kwartsgrijs
onderdelen balkon	beton/staal	RAL 7016 Antraciet



opdrachtgever:
MorgenWonen
Reggesingel 4
7461 BA RIJSSSEN

project:

50 woningen en 33

appartementen te Gouda -
M... 11.22

Westergouwe veld 23

getekend:	papierforma
ovs	AO

schaal: gewijzigd:

1:100

datum: B: 02-04-2028
C: 08-04-2028
D: 29-04-2028

23-01-2026

tekening: G: 18-06-2026
H: 25-06-2026
I: 14-07-2026

definitief ontwerp

plattegronden

projectnr: tek.nr:

24-047-y B-02-I
